

# MYLANDS

## MASONRY PAINT FÜR AUSSENBEREICHE

PRODUKTNAME	CODE	SHEEN LEVEL
Masonry Paint (Pure White)	50 745 0001	<b>8-10%</b>

### PRODUKTDETAILS

Ein wasserbasiertes Acryl für Mauerwerk.

**NICHT geeignet auf Kalkfarbe oder kalkbasiertem Putz.**

Diese Farbe ist ab Lager ausschliesslich in weiss verfügbar, kann jedoch auf Wunsch gefärbt werden.

### ANWENDUNG

- ◆ Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sind.
- ◆ Verwenden Sie beim Überstreichen von pulverförmigen oder porösen Oberflächen eine Stabilisierungslösung.
- ◆ Behandeln Sie mit Algen/Pilzen verunreinigte Oberflächen mit verdünntem Bleichmittel oder einem Spezialreinigungsmittel.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei Extremtemperaturen.
- ◆ Verwenden Sie es zwischen 8 °C und 30 °C.
- ◆ Nicht vor Regenschauern verwenden.

### VERDÜNNUNG

Sollte eine Verdünnung erforderlich sein, verwenden Sie **bis zu 10 %** Wasser.

### ARBEITSSCHUTZ

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt von Mylands.

### VORTEILE DES PRODUKTS



**Hervorragende Deckkraft**



**Schnell trocknend.** An einem Tag können zwei Anstriche aufgetragen werden.



**Abwaschbar**



**Geruchsarm**



**Ausgezeichnete Flecken- und Chemikalienbeständigkeit**

### FLÄCHE

Durchschnittlich **15m<sup>2</sup>** pro Liter. Abhängig von der Beschaffenheit und Porösität des Untergrunds.

### TROCKNUNGSZEIT



Handtrocken in  
**1-2 Stunden.**



Überstreichbar nach  
**4 Stunden.**

### REINIGUNG

Waschen Sie die Bürsten/Rollen sofort nach der Verwendung im warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel aus.

### LAGERUNG

Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden. 

Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur von mehr als 5 °C.

Verwenden Sie es innerhalb von 12 Monaten.

**+5°C**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN

