

MYLANDS

WOOD PRIMER AND UNDERCOAT FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE

PRODUKTNAME	CODE	SHEEN LEVEL
Wood Primer and Undercoat	50 050 0005	N/A

PRODUKTDETAILS

NICHT geeignet auf Kalkfarbe oder kalkbasiertem Putz.

Diese Farbe ist ab Lager ausschliesslich in weiss verfügbar, kann jedoch auf Wunsch gefärbt werden.

ANWENDUNG

- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei Extremtemperaturen.
- ◆ Verwenden Sie es zwischen 8 °C und 30 °C.
- ◆ Vor Gebrauch gut umrühren.
- ◆ Dieses Produkt ist für das Auftragen mit dem Pinsel oder einer Rolle geeignet..

VERDÜNNUNG

Die Farbe kann ggf. verdünnt werden. Gehen Sie jedoch vorsichtig vor, da bereits eine geringe Wassermenge für ein schnelles Verdünnen der Grundierung sorgt.

REINIGUNG

Waschen Sie die Bürsten/Rollen sofort nach der Verwendung im warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel aus.

ARBEITSSCHUTZ

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt von Mylands.

VORTEILE DES PRODUKTS



Hervorragende Deckkraft



Schnell trocknend. An einem Tag können zwei Anstriche aufgetragen werden.



Abwaschbar



Geruchsarm

FLÄCHE

Durchschnittlich **10-12 m²** pro Liter. Abhängig von der Textur und Porösität des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT



Handtrocken in
1-2 Stunden.



Überstreichbar nach
2-4 Stunden.

LAGERUNG

Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden. 

Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur von mehr als 5 °C.

Verwenden Sie es innerhalb von 12 Monaten.

+5°C

VERFÜGBARE GRÖSSEN

